



POSICIÓN DE MONTAJE

IM	B5
IM	3001

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	7.5		Kw
Velocidad nominal	-		min ⁻¹ 50Hz
	1734		min ⁻¹ 60Hz
Frecuencia nominal	50/60		Hz
Tensión nominal(+/-10%)	-		VΔ/50Hz
	-		VY/50Hz
	220		VΔ/60Hz
	400		VY/60Hz
Par nominal	40.83		Nm (Mn)
Corriente nominal	26.6	VΔ/60Hz	A (In)
	13.3	VY/60Hz	A (In)
Corriente de arranque	7.8		xIn
Par de arranque	2.3		xMn
Par de ruptura	2.7		xMn
Carga de			D.O.L.
Clase de eficiencia		IE2	
Eficiencia	50Hz	60Hz	
	-	90.4	100% arranque
	-	90.4	75% arranque
	-	89.1	50% arranque
Factor de potencia cosφ	-	0.85	100% arranque

DATOS GENERALES

Tamaño del bastidor	132		
Montaje	B5		
Peso	66		Kg
Material de la carcasa	Aluminio		
Protección	IP	55	
Clase de aislamiento/Aumento de temperatura	F	/	B
Tropicalización	SI		
Clase de vibración	A		
Servicio	S1		
Sentido de rotación	Bidireccional		
Método de enfriamiento	IC	411	
Entrada del cable	2-M25x1,5		
Normas	IEC/DIN/ISO/VDE/EN		
Ejecución según las normas	IEC 60034-1		
Patas desmontables	SI		
Pintura	n/a	Sin pintura	
Protecciones térmicas	n/a		

CONDICIONES LOCALES

Temperatura ambiente	de -20°C a +40°C
Altitud sobre el nivel del mar	1000 m

DATOS MECÁNICOS

Nivel de ruido	LpA	63	dB(A)	Cojinete lado DE	6308-2RS-C3
	LwA	72	dB(A)	Cojinete lado NDE	6208-2RS-C3
Momento de inercia	0.03586		Kgm ²	Vida útil media del cojinete	40000 h
Tipo de cojinetes			NSK	Intervalo de relubricación cojinete L1 DE	vida útil h
Lubricantes para cojinetes	Vea el manual de instalación y mantenimiento			Intervalo de relubricación cojinete L1 NDE	vida útil h
				Anillo de compensación	LADO NDE